

RESULTADOS DETALLADOS DE LAS PRUEBAS SOBRE FIRME MOJADO

Rendimiento de los frenos.- Frenos ABS 80-0 km / h en asfalto mojado. Promedio de cinco pruebas válidas

Continental Vanco Camper	44,8 m
Pirelli Chrono Camper	43,2 m
Michelin Agilis Camping	55,0 m
Hankook RA 08	47,9 m
Marshal Radial 857	49,2 m
Maxxis UE 168	55,1 m
Nokian Hakka C Cargo	47,3 m
Sava Trenta	58,2 m

Aceleración transversal lateral.- Curva de asfalto de un diámetro de 55 mts. mojada (riego). Se determina la aceleración transversal máxima soportada.

Continental Vanco Camper	5,56 m/s ²
Pirelli Chrono Camper	6,0 m/s ²
Michelin Agilis Camping	5,33 m/s ²
Hankook RA 08	5,31 m/s ²
Marshal Radial 857	4,96 m/s ²
Maxxis UE 168	5,04 m/s ²
Nokian Hakka C Cargo	5,89 m/s ²
Sava Trenta	4,50 m/s ²

Estabilidad lateral.- Se conduce zigzagueando a lo largo de 1900 metros de firme mojado. Cuenta la velocidad media máxima

Continental Vanco Camper	64,8 km/h
Pirelli Chrono Camper	67,6 km/h
Michelin Agilis Camping	64,6 km/h
Hankook RA 08	65,5 km/h
Marshal Radial 857	64,2 km/h
Maxxis UE 168	63,5 km/h
Nokian Hakka C Cargo	67,0 km/h
Sava Trenta	62,1 km/h

Aquaplaning longitudinal.- Se mide la velocidad crítica en que las ruedas salen fuera del "carril-guía" mas de un 15%

Continental Vanco Camper	91,1 km/h
Pirelli Chrono Camper	99,7 km/h
Michelin Agilis Camping	96,8 km/h
Hankook RA 08	92,1 km/h
Marshal Radial 857	90,8 km/h
Maxxis UE 168	86,6 km/h
Nokian Hakka C Cargo	92,6 km/h
Sava Trenta	84,8 km/h

Aquaplaning Transversal.- Se mide la adherencia transversal conduciendo en curva inundada por agua. Se califica la aceleración máxima soportada

Continental Vanco Camper	4,2 m/s ²
Pirelli Chrono Camper	4,45 m/s ²
Michelin Agilis Camping	4,01 m/s ²
Hankook RA 08	4,14 m/s ²
Marshal Radial 857	3,77 m/s ²
Maxxis UE 168	3,03 m/s ²
Nokian Hakka C Cargo	4,25 m/s ²
Sava Trenta	3,31 m/s ²